

DIŐ ORTAM LOGO YANSIT CİHAZI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Bu cihazın kullanımı DıŐ ortam olan yerler iin uygun olmalıdır.
- Cihaz yađmura, fırtınaya, kara, gneŐe karŐı dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz ile yansıtılacak grntler hem kaldırıma hem duvara yansıtılmak iin uygun olmalıdır.
- Cihazın Montaj ayak kısmı Duvara, Tavana, Diređe Asmak iin uyum olmalıdır.
- Cihaz Tripod ayak Kullanımına uygun olmalıdır.
- Logolar istenilen zaman deđiŐtirilebilir olmalıdır.
- Logolar renkli olmalıdır.
- Logolar Orijinal halleriyle deđiŐtirilmeden yansıyabilmelidir.
- Ampul 200w ve uzun mrl olmalıdır.
- Ampul alıŐma saati 10.000 saate yakın olmalıdır.
- Ampul dıŐ ortamda hava kararmaya baŐlayınca sabaha kadar alıŐabilmelidir.
- Cihazın 60 cm x 20 cm x 20 cm llerinde dıŐ muhafazası olmalıdır.
- Cihaz dıŐ etkenlere karŐı korumalı olmalıdır.
- Cihaz ayak kısmının aı verebilmesi iin uygun delikleri olması gerekmektedir.
- IŐık gc en az 20.615 lmen olmalıdır.
- Cihazın deđiŐtirilebilir en az 24 logosu olmalıdır.
- Cihazın logosu istenirse 360 derece dnebilmeli veyaz gezebilir olmalıdır.
- Logo tasarımları iin logo tasarım cd si ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
- Elektrik sarfiyatı Aylık 10 TL'yi gememelidir.
- Őehir Őebekesinden gelen enerji ile beslenebilmelidir.
- Cihazın sođutucusu alminyum olmalıdır.
- DıŐ muhafaza sac , fırın boyalı olmalı ve suya dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz ađırlıđı 8 kg 'mı gememelidir.
- Cihazın duvara yansıtma mesafesi maksimum i ortamda 3m dıŐ ortamda 50 m olmalıdır.
- Cihazın kaldırıma yansıtma mesafesi maksimum 4 m olmalıdır.
- Cihaz zerinden logonun byklđn ve kklđ ayarlanabilmelidir.
- Cihaz zerinden logonun netliđi ayarlanabilmelidir.
- Cihaz 1 adet logo yansıtabilmelidir.
- Cihaz aynı zamanda yazı, resim, grafik, renk yansıtabilmelidir.
- Cihaz Yerli retim olmalıdır.
- Yedek para sıkıntısı olmamalıdır.
- Teknik servis ihtiyalara cevap verebilmelidir.